


# PIHER®

ISO 9001  
ISO 14001

## QUICK PIHER



FUERZA MÁXIMA  
MAXIMUM PRESSURE

**150 Kg**

LLANTA  
BAR

**19 x 6,3 mm**

COD	cm	cm	Kg	R cm	
52615	15	8	0,65	17.5-32.5	5
52630	30		0,76	17.5-47.5	
52645	45		0,88	17.5-49.0	
52660	60		1,00	17.5-77.5	
52690	90		1,24	17.5-107.5	
52625	125		1,74	17.5-142.5	

## CARACTERÍSTICAS

- Empuñaduras ergonómicas antideslizante.
- Cabezal fijo reversible, con cambio rápido de modo presión a modo expansión.
- Liberador de freno protegido y mejorado para ser activado fácilmente sin esfuerzo
- Protectores antideslizantes, sin aceites. No deja huella.

## MATERIALES Y ACABADOS

- Cuerpo principal color Ral 3004 de plástico PA6 con fibra de vidrio.
- Barra de acero al carbono templada de 8 x 3 mm..
- Protectores negros de plástico PE
- Empuñadura de TPR
- 3 chapas de freno fabricadas en acero de 4mm templado y cincado
- 3 chapas de avance fabricadas en acero de 4mm templado y cincado

## EMPAQUETADO Y ETIQUETADO

Etiquetado individual con Código EAN-13 y logo.  
Caja de cartón 5 unidades

## NORMATIVA EN VIGOR

**Los artículos son testados en nuestro departamento de Calidad realizando todas las pruebas necesarias para asegurar la máxima calidad del producto**

No aplica ninguna norma de seguridad.

**Industrias Piqueras trabaja bajo las normas de calidad ISO:9001 e ISO:14001.**